



V4T-X

VANNE 1/4 TOUR

BALL VALVE

VANNE D'ARRÊT 1/4 DE TOUR

Montage en réseau
Haute et basse pression

APPLICATIONS

Tout gaz pur, toxique et/ou faiblement corrosif - Y COMPRIS l'acétylène - utilisé dans les laboratoires de l'industrie et de la recherche.

PERFORMANCES

Pression de service maxi : 200 bar
Coefficient de débit : Kv 0,35
Température de fonctionnement :
+ 10° à + 65°C

CARACTÉRISTIQUES

Corps et
pièces internes : acier inoxydable
Garniture : PTFE
Passage : 4,8 mm - en ligne
Raccords entrée/sortie :
double bague pour tube Ø 6 mm ext.
Dimensions : 60 x 20 x 50 mm
Poids : 0,3 kg
Fixation : sur tuyauterie ou en tableau
(épaisseur maxi 4 mm).



BALL VALVE

Line fitting
High and low pressure

APPLICATIONS

Any high purity, poisonous and/or slightly corrosive gas - acetylen INCLUDED - in use in industry and research laboratories.

SPECIFICATIONS

Max operating pressure : 200 bar
Flow coefficient : Kv 0,35
Operating temperature :
+ 10° to + 65°C

MAIN FEATURES

Body and
internal parts : stainless steel
Packing : PTFE
Orifice : 4,8 mm - straight pattern
Inlet/outlet connections :
male union 6 mm OD
Dimensions : 60 x 20 x 50 mm
Weight : 0,3 kg
Mounting : on line or panel (max thickness
4 mm).

COMMANDE :

Référence : V4T - X - 06

ORDER :

Reference : V4T - X - 06

Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. CAHOUET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
All views, descriptions and features are given only for information. CAHOUET reserves the right to modify its products without notice.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél : 33 (0)1.41.72.90.00
Fax : 33 (0)1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com