



# SNOWPULVE CO<sub>2</sub>



Le SNOWPULVE est spécialement conçu pour la production et la diffusion de neige carbonique à -78°C, à partir d'une bouteille de CO<sub>2</sub> **à tube plongeur**.

Il permet de réaliser une atmosphère protectrice (inertage) sur les cuves ouvertes, conquet et autres réceptacle ouvert lors des vendanges

Tous les matériaux en contact avec le gaz sont conformes à la réglementation (CE) 1935/2004.

## CARACTERISTIQUES

- Pression de service : 60 bar
- Gaz : CO<sub>2</sub> (bouteille à tube plongeur uniquement)
- Température de stockage : de -20°C à +60°C
- Longueur du flexible : 5m / 7m / 10m
- Connexion soudée coté bouteille :
  - Suivant norme NFE 29-650 Type C
  - Autres connexions sur demande : DIN, UNI...
- Manchettes anti-plier
- Câble de sécurité
- Poignée de soutien orientable
- Poids poignée + tromblon : 1,8 kg

## MATERIAUX

- Pistolet en équerre (laiton et inox)
- Flexible : Tuyau DN6 en FEP + 1 tresse inox + 1 revêtement Polyuréthane
- Tromblon : Inox
- Buse de pulvérisation en laiton

## MAINTENANCE

La maintenance devra toujours être confiée à un personnel qualifié et habilité.

Les procédures de contrôle et de remplacement sont indiquées dans la notice technique livrée avec le produit.



The SNOWPULVE is specially designed to produce and distribute dry ice at -78°C, from a CO<sub>2</sub> cylinder with a **plunging pipe**.

It allows the creation of a protective atmosphere (inerting) on open vats, conquet and other open containers during the harvest.

All materials in contact with the gas comply with the regulation (EC) 1935/2004.

## FEATURES

- Working pressure: 60 bar
- Gas: CO<sub>2</sub> (only cylinder with plunging pipe)
- Storage temperature: -20°C to +60°C
- Flexible length: 5m / 7m / 10m
- Angled connection at the cylinder side:
  - According to NFE 29-650 Type C standard
  - Other connections upon request: DIN, UNI...
- Anti-bending sleeves
- Safety cable.
- Adjustable handgrip
- Weight handgrip + blunderbuss: 1,8 kg

## MATERIALS

- Angled spray gun (brass and stainless steel)
- Flexible hose: FEP DN6 tube + 1 stainless steel braid + 1 polyurethane coating
- Blunderbuss: Stainless steel
- Brass spray nozzle

## MAINTENANCE

The maintenance shall always be carried out by qualified and authorized personnel.

The checking and replacement procedures are mentioned in the data sheet delivered with the equipment.

## COMMANDE : Merci d'indiquer

- Type de raccord
- Longueur

Exemple : SNOWPULVE CO<sub>2</sub> Type C  
- 5m

## ORDER: Please mention

- Connection type
- Length and diameter

Example: SNOWPULVE CO<sub>2</sub> Type C  
- 5m

Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. CAHOUET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

All views, descriptions and features are given only for information. CAHOUET reserves the right to modify its products without notice.



52, rue de Lagny  
93100 MONTREUIL - FRANCE  
Tél : +33 1.41.72.90.00  
Fax : +33 1.41.72.90.01  
E-mail : cahouet@cahouet.com  
www.cahouet.com