



FLEXIBLES CRIOGENICOS

FLEXÍVEIS CRIOGENICOS

Los flexibles criogénicos son diseñados para transferir con seguridad total gas licuado desde un camión o depósito criogénico móvil, a un depósito criogénico fijo de una red de distribución.

Estos flexibles pueden ser utilizados con los gases criogénicos más comunes, principalmente LAR, LIN et LOX.

Estos flexibles cumplen las normas siguientes :

- ISO 21010
- EN 12434

CARACTERÍSTICAS

- Presión de servicio : 80 bar máx
- Presión de explosión : 320 bar
- Temperatura de funcionamiento y de almacenamiento : de - 196°C a + 65°C
- Diámetro interior del tubo : Ø 12 mm
- Materia de la tubería interior : Inox corrugado conforme a la norma EN12434
- Funda : inox trenzado
- Longitud : 3 metros
- Conexiones de entrada y salida estándares : 1/2 NPT H fija, recta
- Cable de seguridad y accesorios : Inox
- Desgrasado para utilización de O₂

OPCIONES

Para otras longitudes : a pedido

Muelle de seguridad a todo el largo del flexible a pedido.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento deberá siempre ser hecho por la gente calificada y autorizada

Los procedimientos de control y de cambio se encuentran en las instrucciones técnicas entregadas con el producto.



Os flexíveis criogênicos são concebidos para transferir, com toda a segurança, gás liquefeito desde um camião ou um tanque criogênico móvel, a um tanque criogênico fixo numa rede de suprimento.

Estes flexíveis podem ser utilizados com os gases criogênicos mais comuns, principalmente LAR, LIN et LOX.

Estes flexíveis estão conformes às normas seguintes :

- ISO 21010
- EN 12434

CARACTERÍSTICAS

- Pressão de serviço : 80 bar máx
- Pressão de descarregamento : 320 bar
- Temperatura de funcionamento e de armazenamento : de - 196°C a + 65°C
- Diâmetro interior do tubo : Ø 12 mm
- Material do tubo interior : Inox corrugado conforme à norma EN12434

- Guia : Trança de inox
- Comprimento : 3 metros
- Conexões padrão de entrada e saída : 1/2 NPT F fixa, reta
- Cabo de segurança e acessórios : Inox
- Sem graxa para utilização de O₂

OPÇÕES

Outros comprimentos : sob encomenda

Mola de segurança em toda a extensão do flexível sob encomenda.

MANUTENÇÃO

A manutenção deverá sempre ser realizada por gente qualificada e autorizada.

Os procedimentos de controlo e de substituição encontram-se nas instruções técnicas fornecidas com o produto.

PEDIDO : Favor indicar

- Tipo del gas
- Tipo de conexión
- Longitud

Ejemplo : LOX - Entrada/Salida 1/2 NPT H - 3 m

ENCOMENDA : É favor indicar

- Tipo do gás
- Tipo de conexão
- Comprimento

Ejemplo : LOX - Entrada/Saída 1/2 NPT F - 3 m

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUEt tem o direito de modificar os seus produtos sem aviso prévio.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél: +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com