



# BB1L-07

## REGULADOR a membrana

Etapa sencilla  
Conexión al CILINDRO de baja presión  
Purgable al vacío

## APLICACIONES

Todos los gases puros no corrosivos, EXCEPTO el acetileno, utilizados en los laboratorios de industria y de investigación.

## ESPECIFICACIONES

Presión de entrada máx: 8 bar  
Presión de salida : 0,05 a 0,7 bar  
Temperatura de funcionamiento :  
-20° a +60°C  
Tasa de fuga : 10<sup>-7</sup> bar cm<sup>3</sup>/s He  
Caudal : 35 NI/min (N<sub>2</sub>) para  
P de entrada 8 bar  
P de salida 0,7 bar

## CARACTERISTICAS

Cuerpo : latón cromado  
Membrana : Hastelloy C  
Asiento del obturador : elastómero según gas  
Peso : 3,3 kg  
Conexión de entrada : cilindro  
Conexión de salida :  
- doble manguito  
- oliva canalada para flexibles  
Válvula de seguridad : latón cromado

## MANTENIMIENTO

Un kit de mantenimiento es disponible y referenciado en las instrucciones entregadas con el regulador.



## REGULADOR com membrana

Unico estágio  
Montagem em CILINDRO baixa pressão  
Drenagem a vácuo

## APLICAÇÕES

Todo gás puro não corrosivo - EXCETO o acetileno – utilizado em laboratórios industriais e de pesquisa.

## ESPECIFICAÇÕES

Pressão de entrada máxima : 8 bar  
Pressão de saída : 0,05 a 0,7 bar  
Temperatura de funcionamento :  
-20° a +60°C  
Taxa de vazamento : 10<sup>-7</sup>bar cm<sup>3</sup>/s He  
Vazão : 35 NI/min (N<sub>2</sub>) para  
P entrada 8 bar  
P saída 0,7 bar

## CARACTERÍSTICAS

Material : latão cromado  
Membrana : Hastelloy C  
Guarnição da válvula : elastômero seg. o gás  
Peso : 3,3 kg  
Conexão de entrada : cilindro  
Conexão de saída :  
- conexão dupla  
- conector dentado para mangueira flexível  
Válvula de segurança : latão cromado

## MANUTENÇÃO

Um kit de manutenção está disponível e referenciado na nota entregue junto com o aparelho.

## PEDIDO : Favor indicar

- Referencias completas
- El tipo de gas o composición de la mezcla

MODELO DE BASE	PRESION MAXI DE SERVICIO	CONEXION DE SALIDA
BB1L-07	0.7 bar	03 : tubería Ø1/8" ext 06 : tubería Ø6 ext 06C: manguera Ø4 int

Ejemplo : BB1L- 07 - 06 - Propane

## ORDEM : obrigado por indicar

- Referência completa
- Natureza do gás ou do composto

MODELO DE BASE	PRESSÃO DE SAÍDA MAXI	CONEXÃO DE SAÍDA
BB1L-07	0.7 bar	03 : tubo Ø1/8" ext. 06 : tubo Ø6 ext. 06C: mang. Ø4 int

Exemplo : BB1L- 07 - 06 - Propane

Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. CAHOUET se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUET tem o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio.



52, rue de Lagny  
93100 MONTREUIL - FRANCE  
Tél : +33 1.41.72.90.00  
Fax : +33 1.41.72.90.01  
E-mail : cahouet@cahouet.com  
www.cahouet.com